

ROTAIR®

GOMMAIR-serie compacte hogedruk-dieselcompressoren



1 m³/minuut perslucht bij 13 bar in minder dan 1 kuub volume

Ideaal voor mobiele reparatie van banden en glasvezelkabels

Rechtstreekse verbinding tussen Kubota dieselmotor en Rotair schroefcompressor

Gemakkelijk in te bouwen in uw servicewagen

Duurzaam en geluidsarm

Diaber Benelux B.V. Touwslagerstraat 15

2984 AW RIDDERKERK

Tel : +31-(0)180 – 418 113 Fax : +31-(0)180 – 418 201 e-mail : info@diaber.com

www.diaber.com

ROTAIR®

GOMMAIR 10 / 13 bar

Persluchtcapaciteit	900 lt/min
Werkdruk	13 bar
Maximum werkdruk	14.5 bar
Minimale werkdruk	5.5 bar
Compressor type	ROTAIR R133 rechstreekse koppeling
Compressor koelsysteem	Lucht / olie
Olietemperatuur	---
Persluchtaansluiting	1 x 3/4"
Inhoud brandstoftank	15 lt
Geluidsniveau EEC standaard no 2000/14	---
Electrisch systeem	12Vcc
Cappaciteit accu	---

Dieselmotor

Merk	Kubota
Type	Z 602
Motorinhoud cc	599 cc
Aantal cylinders	2
Aspiration	natural
Max motorvermogen @ 3200 RPM	10.4 kW – 14.1 CV
Max opgenomen vermogen @ 3000 RPM	10 kW – 13.6 CV
Max toeren motor	3.000 Rpm
Min toeren motor	1.700 Rpm
Koelsysteem	Water
Smeersysteem	Oil
Maximale brandstofverbruik	2.8 lt/h

Afmetingen en gewicht

Lengte	1.015 mm
Breedte	705 mm
Hoogte	850 mm
Gewicht	260 kg

