

# ROTair®

MDVS-serie mobiele compressoren



Mobiele perslucht van 9,5 m<sup>3</sup>/min tot 18,5 m<sup>3</sup>/min in een compacte machine  
Leverbaar met ingebouwde nakoeler en/of smeerolienevelaar  
Rechtstreekse verbinding tussen Perkins dieselmotor en Rotair schroefcompressor  
Gebouwd op ALKO-koper geremd onderstel  
Duurzaam en geluidsarm

Diaber Benelux B.V. Touwslagerstraat 15

2984 AW RIDDERKERK

Tel : +31-(0)180 – 418 113 Fax : +31-(0)180 – 418 201 e-mail : info@diaber.com

[www.diaber.com](http://www.diaber.com)

# ROTAIR®

## MDVS 95P12 / 105P10 / 120P7

	95P12	105P10	120P7
Persluchtcapaciteit ISO 1217	9500 ltr/min	10500 ltr/min	12000 ltr/min
Werddruk	12 bar	10 bar	7 bar
Gewicht	2000 kg	2000 kg	2000 kg
RPM minimaal / maximaal	1700 / 2200	1700 / 2200	1700 / 2200
Dieselmotor	Perkins 1104D E44TA	Perkins 1104D E44TA	Perkins 1104D E44TA

## MDVS 150P12 / 165P10 / 185P8

	150P12	165P10	185P8
Persluchtcapaciteit ISO 1217	15000 ltr/min	16500 ltr/min	18500 ltr/min
Werddruk	12 bar	10 bar	8 bar
Gewicht	2400 kg	2400 kg	2400 kg
RPM minimaal / maximaal	1700 / 2200	1700 / 2200	1700 / 2200
Dieselmotor	Perkins 1106-E66TA	Perkins 1106-E66TA	Perkins 1106-E66TA

