

ROTAIR®

VRK-serie compacte dieselcompressoren



1,8 m³/minuut perslucht bij 13 bar in minder dan 1 kuub volume

In mobiele versie of skid-versie leverbaar

Rechtstreekse verbinding tussen Kubota dieselmotor en Rotair schroefcompressor

Gemakkelijk in te bouwen in uw servicewagen

Duurzaam en geluidsarm

Diaber Benelux B.V. Touwslagerstraat 15

2984 AW RIDDERKERK

Tel : +31-(0)180 – 418 113 Fax : +31-(0)180 – 418 201 e-mail : info@diaber.com

www.diaber.com

ROTAIR®

VRK - diesel

Persluchtcapaciteit	1.800 lt/min
Werkdruk	7 bar
Maximum werkdruk	9 bar
Minimale werkdruk	5.5 bar
Compressor type	ROTAIR R133 rechstreekse koppeling
Compressor koelsysteem	Lucht / olie
Olietemperatuur	---
Persluchtaansluiting	1 x 3/4"
Inhoud brandstoftank	15 lt
Geluidsniveau EEC standaard no 2000/14	---
Electrisch systeem	12Vcc
Cappaciteit accu	---

Dieselmotor

Merk	Kubota
Type	D 902
Motorinhoud cc	599 cc
Aantal cylinders	3
Aspiration	natural
Max motorvermogen @ 3200 RPM	17,5 kW – 23,5 CV
Max opgenomen vermogen @ 3000 RPM	18,5 kW – 24,8 CV
Max toeren motor	3.000 Rpm
Min toeren motor	1.700 Rpm
Koelsysteem	Water
Smeersysteem	Oil
Maximale brandstofverbruik	2.8 lt/h

Afmetingen en gewicht

Lengte	1.150 mm
Breedte	880 mm
Hoogte	1.080 mm
Gewicht	320 kg

